

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΑΞΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΣΤΗΝ ΤΙΜΗ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ

ΑΤ		Ε Ρ Γ Α Σ Ι Α	τιμή χωρίς μεταφορά	τιμή μονάδας μεταφοράς	απόσταση μεταφοράς	αξία μεταφοράς	συνολική τιμή
1	ΝΑΟΔΟ ΓΙΑ02	Γενικές Εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	0,62	0,21	3	0,63	1,25
2	ΝΑΟΔΟ ΓΙΑ03.3	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος βραχώδες, χωρίς χρήση εκρηκτικών	7,1	0,21	3	0,63	7,73
4	ΝΑΥΔΡ Γ3.01.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη γαιώδη - η	0,76	0,21	5	1,05	1,81
6	ΝΑΥΔΡ Γ3.03.02	Εκσκαφές τάφρων ή διωρύγων αρδευτικών ή αποστραγγιστικών δικτύων σε εδάφη βραχώδη ή	17,4	0,21	5	1,05	18,45
8	ΝΑΥΔΡ Γ3.10.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος γαιώδες ή ημιβραχώδες και την μεταφορά	6,9	0,21	5	1,05	7,95
10	ΝΑΥΔΡ Γ3.11.02.01	Εκσκαφή ορυγμάτων υπογείων δικτύων σε έδαφος βραχώδες Με πλάτος πυθμένα έως 3,00 m	24,2	0,21	5	1,05	25,25
14	ΝΑΥΔΡ Γ4.07	Επίστρωση αγροτικών οδών με αμμοχαλικώδη υλικά	5,7	0,21	12	2,52	8,22
15	ΝΑΥΔΡ Γ4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	19	0,21	3	0,63	19,63
17	ΝΑΟΔΟ ΓΓ01.1	Υπόβαση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	10	0,21	25	5,25	15,25
20	ΝΑΟΔΟ ΓΒ65.3	Πλήρωση φατνών	15,1	0,21	2	0,42	15,52
21	ΝΑΥΔΡ Γ5.08	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο ορυχείου ή χειμάρρου.	5,2	0,21	12	2,52	7,72
22	ΝΑΥΔΡ Γ5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	10,5	0,21	25	5,25	15,75
25	ΝΑΥΔΡ Γ5.05.01	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Γ	11,4	0,21	25	5,25	16,65
26	ΝΑΥΔΡ Γ5.05.02	Επιχώσεις ορυγμάτων υπογείων δικτύων με διαβαθμισμένο θραυστό αμμοχάλικο λατομείου Γ	10,5	0,21	25	5,25	15,75
28	ΝΑΟΔΟ ΓΓ02.2	Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155)	1,05	0,021	25	0,525	1,58
31	ΝΑΟΔΟ ΓΔ05.1	Ασφαλτική στρώση βάσης, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m	6,2	0,0132	25	0,33	6,53
32	ΝΑΟΔΟ ΓΔ08.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας, συμπτυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	6,7	0,0132	25	0,33	7,03

Μέση απόσταση από πλησιέστερο Λατομείο (Λατζιμάς)

25 Km

Μέση απόσταση από πλησιέστερο Χείμαρο για λήψη υλικού αγροτικών δρόμων

12 Km

Μέση απόσταση μεταφοράς για απόθεση προϊόντων εκσκαφών τάφρων

5 Km

Μέση απόσταση μεταφοράς για απόθεση προϊόντων γενικών εκσκαφών

3 Km

Απόσταση μεταφοράς για πλήρωση φατνών

2 Km

Οι μελετητές

Εθεωρήθη
Η Προισταμένη Τεχνικού Τμήματος

Γεωργία Παπαδάκη
Τοπογράφος Μηχανικός

Βεδεργιωτάκη Λένα
Χημικός Μηχανικός